# AFFETTATRICE VERTICALE PER SALUMI MANCONI DUAL 350 VKBV - trasmissione ingranaggi Trifase 380V

vedi prodotto online

CODICE: **35VKBV**
MARCA: **MANCONI**

Affettatrice verticale di alta precisione utilizzata in particolare per il taglio del prosciutto crudo, ma in grado di affettare qualsiasi tipo di salume. Il meccanismo di bloccaggio della merce è semplice ed affidabile.Ogni particolare è stato studiato per semplificare l'uso dell'affettatrice che garantisce un taglio perfetto senza scarti di prodotto tagliato.
Le operazioni di montaggio e smontaggio sono rapide e agevoli. La pulizia è effettuata nella massima sicurezza per un'affidabilità assoluta nel tempo. Come tutti i prodotti Kolossal anche la linea DUAL può essere pulita con getto d'acqua

DOTAZIONE DI SERIE:
- Trasmissione a ingranaggi
- Affilatoio incorporato e di facile impiego
- Grande capacità e precisione di taglio
- Ampio piano di appoggio per il prodotto tagliato
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Piatto portamerce con pressamerce basculante in alluminio
- Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
- Compatta per sfruttare al meglio lo spazio disponibile
- Affilatoio, coprilama, parafetta, ceppo, piatto portamerce e pressamerce completamente asportabili per un'accurata pulizia
- Conforme alle direttive europee 2006/42/CE (Dir. Macchine); 2006/95/CE (Dir. Bassa Tensione); 2004/108/CE (Dir. compatibilità elettromagnetica); 2011/65/UE (Dir. RoHS); 1935/2004/CE (Dir. Materiali alimentari); 10/2011 UE (Dir. plastiche uso alimentare;e alle norme europee EN 1974:1998 (Affettatrici-requisiti per l'igiene e sicurezza); EN60204-1 (sicurezza del macchinario); EN 55014 (Compatibilità elettromagnetica) e loro successivi aggiornamenti.
- Pulsantiera moderna ed affidabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Superficie di appoggio mm.510x510
- Ingombro di lavoro mm. 845x686x559
- Diametro lama mm.350
- Velocità lama 200 g/min (ingranaggio)
- Spessore fette da 0 a 24 mm
- Corsa carrello mm.370
- Protezione elettrica IPX3 (Motore IPX5)
- Peso netto 53,2 kg
- Caratteristiche elettriche 380-400V / 350W a.c. trifase
- Capacità di taglio diametro cm. 25,2 - cm.32x25,2


Seno&Seno S.p.A.
via Luigi Pasteur, 10 - Vr - 045.820.17.88 - info@senoeseno.it
shop.senoeseno.it - www.senoeseno.it