

LAVABICCHIERI SMEG NUOVA EASYLINE MOD. SPG415 CESTO 40x40 - CON DOSATORI INTEGRATI E ADDOLCITORE AUTOMATICO

Lavabicchieri Professionale Smeg Easyline



vedi prodotto online

CODICE: **SPG415S**
MARCA: **SMEG**



SOLUZIONI FOODSERVICE

La lavabicchieri sottobanco Serie Easyline è progettata per offrire prestazioni di lavaggio professionali in dimensioni compatte, adattandosi perfettamente sotto qualsiasi bancone di bar, pub, ristoranti e locali.

Grazie all'addolcitore integrato e al sistema di filtraggio a 5 stadi brevettato, garantisce bicchieri sempre puliti, brillanti e privi di aloni, anche con utilizzo intensivo durante il servizio. La struttura con vasca stampata e doppia parete integrale migliora la robustezza della macchina, riduce la rumorosità e mantiene la temperatura costante durante il ciclo di lavaggio.

Questa lavabicchieri è pensata per semplificare il lavoro quotidiano: tecnologie come HTR per il controllo delle temperature e Soft-Start per la protezione dei cristalli assicurano risultati impeccabili e massima affidabilità.

CARATTERISTICHE:

- Installazione sottobanco compatta, ideale per bar e locali con spazi ridotti.
- Cesto 400 × 400 mm, perfetto per il lavaggio rapido di bicchieri e piccole stoviglie.
- Addolcitore integrato per un trattamento efficace dell'acqua e bicchieri sempre brillanti.
- Sistema di filtraggio a 5 stadi brevettato che migliora la qualità del lavaggio e mantiene l'acqua più pulita più a lungo.
- Vasca stampata con guide cesto integrate, progettata per facilitare la pulizia e garantire maggiore igiene.
- Doppia parete integrale per isolamento termico e riduzione della rumorosità.
- Sistema HTR che mantiene temperature e pressioni costanti per un risciacquo efficace e uniforme.
- Sistema Soft-Start che gestisce l'avvio della pompa di lavaggio per proteggere bicchieri e cristalli delicati.
- Pompa di scarico con ricambio parziale dell'acqua, per una migliore igiene e qualità di lavaggio.

PRESTAZIONI:

La macchina utilizza solo 2,3 litri d'acqua per ciclo, garantendo efficienza e riduzione dei consumi senza compromettere la qualità del risultato.

L'ampia luce utile di lavaggio da 315 mm permette di lavare bicchieri fino a 30 cm di altezza, rendendola adatta anche per calici e bicchieri di grandi dimensioni.

DATI TECNICI:

- Dimensioni cesto 400 × 400 mm
- Consumo acqua per ciclo 2,3 L
- Temperatura di lavaggio 60 °C
- Temperatura di risciacquo 71 – 83 °C
- Temperatura min. acqua alimentazione 5 °C
- Temperatura max acqua alimentazione 60 °C
- Durezza max acqua alimentazione 60°f – 34°dH

SOLUZIONI FOODSERVICE

- Pressione acqua 100 – 1000 kPa
- Portata detergente 1,5 L/h
- Portata brillantante 0,4 L/h
- Luce utile di lavaggio 315 mm
- Altezza max bicchieri 300 mm
- Diametro max piatti 300 mm
- Profondità con porta aperta 930 mm
- Rumorosità 55 dBA