

**CASSERUOLA ALTA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO 2 MANICI**  
**cm. 36x19,5**

CASSERUOLA IN ALLUMINIO ANTIADERENTE spessore mm.5 CON RIVESTIMENTO TEFLON PLATINUM PLUS  
CON DUE MANICI IN ACCIAIO INOX diametro cm.36 altezza cm.19,5 capacità 18 litri



vedi prodotto online

CODICE: **0498640072104**  
MARCA: **AGNELLI**

# SOLUZIONI FOODSERVICE

## RISPARMIO ENERGETICO:

notevole grazie all'elevata capacità di condurre il calore.

## DURATA:

resiste agli urti, agli shock termici e alla corrosione, ma col tempo è destinato ad usarsi per le abrasioni e l'eventuale utilizzo di lame per tagliare il cibo all'interno del recipiente può danneggiarlo.

## SICUREZZA IGIENICA:

la cessione agli alimenti è estremamente bassa, il rivestimento forma una vera e propria barriera tra cibi e contenitore.

## VERSATILITÀ D'IMPIEGO:

ideale per cucinare con pochi grassi, grazie alle doti di antiaderenza, per scottare i cibi e per cotture veloci o al salto.

## MANICATURA:

in tubolare acciaio inox 18/10 non conduttore di calore e applicazione al corpo con rivetti in lega AG5.

## I PREGI:

- Ottima conducibilità termica, pari a quella dell'alluminio non rivestito.
- Praticità di utilizzo e facilità di pulizia.
- Cucina a basso contenuto di grassi (olio, burro, ecc.).
- Risparmio energetico delle fonti di riscaldamento.
- Sicurezza dal punto di vista igienico.
- Conformità alle leggi in materia di contenitori a contatto con gli alimenti.
- Leggerezza grazie al ridotto peso specifico.

## CONSIGLI UTILI:

Esistono vari tipi di applicazione dell'antiaderente: la tecnica di tipo cosiddetto rullato, che si applica al disco prima dello stampaggio del recipiente, quindi molto meno resistente e soggetto a sfogliarsi e la tecnica a spruzzo, effettuata a più strati direttamente sul corpo già lavorato con prodotti garantiti e quindi normalmente utilizzata per la fabbricazione di recipienti professionali. Verificare in ogni caso che lo spessore (almeno 3 mm) del corpo di alluminio su cui applicato il rivestimento sia sufficiente a garantirne l'affidabilità e la durata.

## CARATTERISTICHE:

Capacità di condurre il calore: 225W/°K

Spessore: mm.5

Manicature: Inox