

**AFFETTATRICE VERTICALE PER SALUMI MANCONI DUAL  
350 VKBV - trasmissione ingranaggi Trifase 380V**

AFFETTATRICE SALUMI PIANA IN ALLUMINIO lama diam. cm.35 - AFFILATOIO FISSO



vedi prodotto online

CODICE: 35VKBV  
MARCA: MANCONI



# SOLUZIONI FOODSERVICE

Affettatrice verticale di alta precisione utilizzata in particolare per il taglio del prosciutto crudo, ma in grado di affettare qualsiasi tipo di salume. Il meccanismo di bloccaggio della merce è semplice ed affidabile. Ogni particolare è stato studiato per semplificare l'uso dell'affettatrice che garantisce un taglio perfetto senza scarti di prodotto tagliato. Le operazioni di montaggio e smontaggio sono rapide e agevoli. La pulizia è effettuata nella massima sicurezza per un'affidabilità assoluta nel tempo. Come tutti i prodotti Kolossal anche la linea DUAL può essere pulita con getto d'acqua

## DOTAZIONE DI SERIE:

- Trasmissione a ingranaggi
- Affilatoio incorporato e di facile impiego
- Grande capacità e precisione di taglio
- Ampio piano di appoggio per il prodotto tagliato
- Altezza di carico ridotta, per diminuire la fatica dell'operatore
- Piatto portamerce con pressamerce basculante in alluminio
- Superfici in alluminio lucidato a specchio e accurati canalini di scorrimento, per diminuire gli attriti e semplificare la pulizia
- Compatta per sfruttare al meglio lo spazio disponibile
- Affilatoio, coprilama, parafetta, ceppo, piatto portamerce e pressamerce completamente asportabili per un'accurata pulizia
- Conforme alle direttive europee 2006/42/CE (Dir. Macchine); 2006/95/CE (Dir. Bassa Tensione); 2004/108/CE (Dir. compatibilità elettromagnetica); 2011/65/UE (Dir. RoHS); 1935/2004/CE (Dir. Materiali alimentari); 10/2011 UE (Dir. plastiche uso alimentare); e alle norme europee EN 1974:1998 (Affettatrici-requisiti per l'igiene e sicurezza); EN60204-1 (sicurezza del macchinario); EN 55014 (Compatibilità elettromagnetica) e loro successivi aggiornamenti.
- Pulsantiera moderna ed affidabile

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Superficie di appoggio mm.510x510
- Ingombro di lavoro mm. 845x686x559
- Diametro lama mm.350
- Velocità lama 200 g/min (ingranaggio)
- Spessore fette da 0 a 24 mm
- Corsa carrello mm.370
- Protezione elettrica IPX3 (Motore IPX5)
- Peso netto 53,2 kg
- Caratteristiche elettriche 380-400V / 350W a.c. trifase
- Capacità di taglio diametro cm. 25,2 - cm.32x25,2