SOLUZIONIFOODSERVICE

CARRELLO P/CESTI LAVASTOVIGLIE MM.460X430X1300H ADATTO A CESTELLI mm400X400 COMPLETO DI LAMIERA RACCOGLI GOCCE INFERIORE

TELAIO SU RUOTE CON 5 COPPIE DI GUIDE SCORRIMENTO A "L" PER CESTELLI LAVASTOVIGLIE CON LAMIERA RACCOGLIGOCCE











LUZIONIFOODSERVI

CARATTERISTICHE:

- realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 18/10
- dimensioni cestelli cm. 40x40
- struttura in tubolare quadro cm. 2,5x2,5 saldata al TIG
- passo tra le guide cm. 28
- fondo raccogligocce removibile
- blocchetto filettato in acciaio inox saldato alla struttura per fissaggio ruote
- ruote diametro cm. 12,5 con supporti in abs fibrorinforzato antiacido avvitate con bulloneria inox
- carico utile kg. 80
- ingombro cm. 46x43 H152

Adatto al trasporto di cesti lavastoviglie professionali fino ad un massimo di 5 pezzi contemporaneamente. Ottimale per cucine di grandi dimensioni, mense, supermercati, macellerie e altre strutture pubbliche e gastronomiche. Grazie all'accurata lavorazione e all'acciaio inox con cui è prodotto, il carrello è estremamente facile da pulire e mantenere.

Costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare quadro saldato al TIG, processo di saldatura per fusione spontanea che garantisce una qualità elevata e un'ottima resa estetica.

Le guide di appoggio sagomate a "L" sono saldate diagonalmente per aumentare la portata e garantire stabilità e massima durata, con un interspazio di cm. 28 con fermo anticaduta. Carrello dotato di 4 ruote girevoli ad alte prestazioni in materiale anticorrosione, ottima scorrevolezza silenziosità, realizzate con nucleo in polipropilene e battistrada in gomma sintetica grigia antitraccia, struttura supporto in poliammide e piroettamento su doppio giro di sfere INOX mozzo a foro passante, 2 con freno, facilmente sostituibili, fissaggio con bullone INOX su supporto INOX filettato saldato al telaio.

Non sono previsti i paraurti per evitare l'accumulo di materiale sporco garantendo in questo modo una pulizia più facile.

