

## CARRELLO INOX A 20 VANI PER TEGLIE GN 1/1 VERSIONE ARMADIATA

TELAIO SU RUOTE ARMADIATO CON 20 COPPIE DI GUIDE SCORRIMENTO A "C" CON LAMIERA DI FONDO CON SCARICO, PER TEGLIE E VASSOI



CODICE: 0455804550121  
MARCA: SENO & SENO



# SOLUZIONI FOODSERVICE

## CARATTERISTICHE:

- Porta tamburata in versione ad apertura totale
- Maniglia porta a gola realizzata a tutta altezza e chiusura magnetica
- Robuste cerniere ad apertura totale 270° per il minimo ingombro a porta aperta
- Pannellature perimetrali in acciaio inox Aisi 304,
- Lamiera di fondo in acciaio inox con foro di scolo
- Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 - 18/10
- 2 maniglie di movimentazione posteriori in materiale plastico
- Guide spessore 12/10 sagomate a "C"
- Passo tra le guide cm. 7
- Struttura in tubolare quadro cm. 2,5x2,5 saldata al TIG
- Blocchetto filettato in acciaio saldato alla struttura per fissaggio ruote
- Ruote diametro cm. 12,5 con supporti in materiale plastico antiacido avvitate con bulloneria inox
- Carico utile kg. 135
- Ingombro cm. 40x62 H174,5

Adatto al trasporto di placche, teglie o vasche (gastronorm 1/1) fino ad un massimo di 20 pezzi contemporaneamente.

Ottimale per cucine di grandi dimensioni, mense, supermercati, macellerie e altre strutture pubbliche e gastronomiche. Grazie all'accurata lavorazione e all'acciaio inox con cui è prodotto, il carrello è estremamente facile da pulire e mantenere.

Costruzione stabile, autoportante ed igienica in tubolare quadro saldato al TIG, processo di saldatura per fusione spontanea che garantisce una qualità elevata e un'ottima resa estetica.

Le guide di appoggio sagomate a "C" sono saldate diagonalmente per aumentare la portata e garantire stabilità e massima durata, con un interspazio di cm. 7 con fermo anticaduta. Carrello dotato di 4 ruote girevoli ad alte prestazioni in materiale anticorrosione, ottima scorrevolezza silenziosità, realizzate con nucleo in polipropilene e battistrada in gomma sintetica grigia antitraccia, struttura supporto in poliammide e piroettamento su doppio giro di sfere INOX mozzo a foro passante, 2 con freno, facilmente sostituibili, fissaggio con bullone INOX su supporto filettato saldato al telaio, protetto da 4 paraurti tondi in materiale plastico resistente, montati direttamente sopra le ruote. Possono essere sostituiti smontando le ruote stesse.