



## Confezionatrice sottovuoto a campana da banco

Table-top chamber vacuum packaging machine

Machine sous vide à cloche de table

Tisch-Kammer-Vakuuierer

Envasadora al vacío de campana de mesa

Serie  
Line  
Série  
Modell  
Serie

Cod. 1410V234 - VALKO Line 20/315



315 mm



20



160 mm\*

## VALKO Line 20/315

### Caratteristiche e vantaggi

- Ideale per la piccola ristorazione e piccole gastronomie
- Digitale, in acciaio inox, con set di riduttori di volume in dotazione
- Scheda elettronica con controllo del vuoto
- Soft-Air di serie
- Confezionamento in bacinelle Gastronorm tramite apposita maniglia sonda
- Barra saldante amovibile senza fili, per una facile e rapida pulizia

### Characteristics and advantages

- Suitable for small restaurants and delis
- Digital, stainless steel made, set of volume reducers included
- Electronic board with vacuum control
- Soft-Air included
- Vacuum in Gastronorm trays by using a specific probe
- Sealing bar without cables for an easy and fast cleaning

### Caractéristiques et avantages

- Idéale pour la petite restauration et les petits traiteurs
- Digitale, en inox, avec set de réducteurs de volume inclus
- Carte électronique avec contrôle du vide
- Soft-Air de série
- Conditionnement en bacs par poignée adaptée
- Barre de soudure amovible sans fils, pour un nettoyage simple et rapide

### Merkmale und Vorteile

- Perfekt für kleine Restaurants und kleine Gastronomien
- Digital, aus Edelstahl, mit Einlegeplatten zur Volumenreduzierung serienmäßig
- Steuerungsplatine mit Vakuumkontrolle
- Soft-Air serienmäßig
- Mit einer speziellen Sonde ist das Vakuumieren in Gastronorm-Behältern möglich
- Abnehmbarer kabelloser Schweißbalken für die einfache und schnelle Reinigung

### Características y ventajas

- Ideal para la pequeña hostelería y pequeñas gastronomías
- Digital, en acero inox, placas de inserción en dotación
- Tarjeta electrónica con control del vacío
- Soft-Air incluido
- Posibilidad de vacío en contenedores Gastronorm a través de una sonda específica
- Barra soldadora desmontable sin hilos, para una limpieza rápida y simple



Con piattina bombata  
With convex sealing wire  
Avec fil soudure bombé  
Gewölbter Schweißbalken  
Con cable de soldadura convexa



\* 80 mm (vasca) + 80 mm (coperchio)

\* 80 mm (tank) + 80 mm (lid)

\* 80 mm (chambre) + 80 mm (cloche)

\* 80 mm (Kammer) + 80 mm (Deckel)

\* 80 mm (cámara) + 80 mm (tapa)

Funzionamento



How to use it



Utilisation



Funktion







Funcionamiento



# VALKO® VALKO Line 20/315



SINCE 1955

**Accessori**  
**Optional**  
**Accessoires**  
**Zubehör**  
**Accesorios**

	<b>Scheda elettronica programmabile</b> Programmable electronic board Carte électronique Elektronische Steuerungsplatine Tarjeta electrónica	Cod. 1408V023		<b>Piano inclinato per prodotti liquidi</b> Inclined plane for liquid products Plan incliné pour produits liquides Schrägeinsatz für flüssige Produkte Plano inclinado para líquidos	Cod. 1408V017
	<b>Unità iniezione gas inerte</b> Inert gas injection unit Dispositif d'injection de gaz inerte Begasungseinheit Unidad inyección de gas inerte	Cod. 1408V089		<b>Maniglia sonda per vuoto esterno</b> Handle with probe for external vacuum Poignée permettant de faire le vide à l'extérieur Sonde für externes Vakuumieren Sonda para vacío externo	Cod. 1408V074
	<b>Dispositivo fissaggio coperchio</b> Lid fastener Dispositif de blocage du couvercle Deckel-Fixierung Dispositivo fijación tapa	Cod. 1408V024		<b>Sistema di rientro graduale dell'aria</b> Gradual air return system Système de remise progressive à l'atmosphère Graduales Luftrückführungs-System Sistema de regreso gradual de aire	✓

**Info tecnica**  
**Technical info**  
**Infos techniques**  
**Technische Info**  
**Info técnica**

Tipo presa Socket Prise Anschlussdose Toma de enchufe	230V~
Collegamento elettrico Electrical connection Connexion électrique Elektrische Anschlüsse Conexión eléctrica	Corrente max. 4 A Max. Voltage 4 A Courant max. 4 A Max. Strom 4 A Voltaje máx. 4 A
Ingresso gas (optional) Gas inlet (optional) Entrée gaz (optional) Gaseinlass (optional) Entrada de gas (optional)	Raccordo super rapido innesto maschio Ø 8 mm Quick connection Ø 8 mm Connexion rapide Ø 8 mm Schnellanschluss Ø 8 mm Connexión rápida Ø 8 mm
Cavi di alimentazione Power Cables Câbles d'alimentation Stromkabel Cables de alimentación	1
Pompa vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe Bomba vacío	20 m³/h
Metodi di confezionamento Packaging methods Méthodes de conditionnement Verpackungsmethode Métodos de envasado	Sottovuoto Vacuum Sous vide Vakuumverpackung Vacío
Massimo grado di vuoto Maximum vacuum degree Degré maximum de vide Maximales Vakuum Nivel máximo de vacío	< 20 mbar
Larghezza max. busta Maximum bag width Largeur max. sachet Max. Breite des Beutels Anchura máxima de las bolsas	300 mm



Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Camera	Chamber	Chambre	Kammer	Cámara	Barra saldante	Pompa vuoto	Tensione	Potenza	Peso
Model	Width	Depth	Height	Larghezza	Profondità	Altezza	Barra saldante	Pompa vuoto	Tensione	Potenza	Peso		
Modèle	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largueur	Profondeur	Hauteur	Barre de soudure	Pompe à vide	Tension	Puissance	Poids		
Modell	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Schweißbalken	Vakuumpumpe	Spannung	Leistung	Gewicht		
Modelo	Anchura	Profundidad	Altura	Anchura	Profundidad	Altura	Barra soldadora	Bomba vacío	Voltaje	Potencia	Peso		
<b>VALKO Line 20/315</b>	390 mm	540 mm	355 mm	322 mm	365 mm	160 mm	315 mm	20 m³/h	230V~	900 W	Kg 45		